


HMT®

Krażki fibrowe

SAIT®

CENNIK netto
KWIECIEŃ 2012





SAITDISC 2A

krażki ściernie fibrowe z nasypem korundowym.

Szybkie usuwanie naddatków.

ZASTOSOWANIE:

- drewno
- stal
- tworzywa sztuczne



SAITDISC 2A ø115 mm PŁASKI Z centralnym otworem i 4 nacięciami



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	2A	Ø 115 x 22	P - 40	Magazyn	77046	3,08	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 115 x 22	P - 60	Magazyn	77057	2,83	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 115 x 22	P - 80	Magazyn	77063	2,67	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 115 x 22	P-100	6 tyg.	77068	2,67	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 115 x 22	P-120	6 tyg.	77072	2,67	200 (2x100)



SAITDISC 2A ø125 mm PŁASKI Z centralnym otworem i 4 nacięciami



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 16	Magazyn	78280	4,56	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 24	Magazyn	77102	3,67	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 36	Magazyn	77107	3,58	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 40	Magazyn	77110	3,44	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 60	Magazyn	77121	3,17	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P - 80	Magazyn	77126	2,99	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P-100	Magazyn	77321	2,99	200 (2x100)
D SD	2A	Ø 125 x 22	P-120	Magazyn	77323	2,99	200 (2x100)

UWAGA:


Max. predkość: 80 m/s. Krażków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.
Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.

SAITDISC

KRAŻKI FIBROWE

SAITDISC 2A

krążki ściernicze fibrowe z nasypem korundowym.



Szybkie usuwanie nadatków.

ZASTOSOWANIE:

- drewno
- stal
- tworzywa sztuczne



SAITDISC 2A ø180 mm PŁASKI
Z centralnym otworem i 4 nacięciami



D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 16	Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 16	Magazyn	78281	7,96	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 24	Magazyn	77199	6,44	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 36	Magazyn	77204	6,30	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 40	Magazyn	77209	6,03	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 60	Magazyn	77218	5,54	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P - 80	Magazyn	77222	5,23	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P-100	Magazyn	77227	5,23	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 180 x 22	P-120	Magazyn	77232	5,23	100 (1x100)



SAITDISC 2A ø235 mm PŁASKI
Z centralnym otworem



D SD	2A	Ø 235 x 22	P - 24	Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	2A	Ø 235 x 22	P - 24	Magazyn	77256	11,31	100 (2x50)
D SD	2A	Ø 235 x 22	P - 36	Magazyn	77259	11,00	100 (2x50)
D SD	2A	Ø 235 x 22	P - 60	Magazyn	77266	9,74	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 235 x 22	P - 80	Magazyn	77269	9,16	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 235 x 22	P-100	Magazyn	77272	9,16	100 (1x100)
D SD	2A	Ø 235 x 22	P-120	Magazyn	77328	9,16	100 (1x100)



UWAGA:

Max. predkość: 80 m/s. Krążków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.

Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.

SAITDISC

KRAŻKI FIBROWE

SAITDISC 3A

krążki ściernicze fibrowe z nasypem korundowym.



Specjalny nasyp korundowy i aktywny dodatek do dokładnej, końcowej obróbki.

ZASTOSOWANIE:

- stal nierdzewna INOX



SAITDISC 3A ø115 mm PŁASKI
Z centralnym otworem



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt.	Ilość w opakowaniu
D SD	3A	Ø 115 x 22	P - 60	Magazyn	77077	3,06	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 115 x 22	P - 80	Magazyn	77280	2,89	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 115 x 22	P-100	6 tyg.	77080	2,89	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 115 x 22	P-120	Magazyn	77399	2,89	200 (2x100)

SAITDISC 3A ø125 mm PŁASKI
Z centralnym otworem



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt.	Ilość w opakowaniu
D SD	3A	Ø 125 x 22	P - 36	Magazyn	77282	3,88	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 125 x 22	P - 50	Magazyn	77134	3,58	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 125 x 22	P - 60	Magazyn	77136	3,42	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 125 x 22	P - 80	Magazyn	77138	3,23	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 125 x 22	P-100	Magazyn	77140	3,23	200 (2x100)
D SD	3A	Ø 125 x 22	P-120	Magazyn	77279	3,23	200 (2x100)



UWAGA:

Max. predkość: 80 m/s. Krążków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.

Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.

SAITDISC

KRAŻKI FIBROWE



SAITDISC C

krążki ściernicze fibrowe z nasypem z węgla krzemu.

Szybkie usuwanie naddatków. Bardzo wysoka wydajność

ZASTOSOWANIE:

- bardzo twarde materiały, np. marmur



SAITDISC C ø125 mm PŁASKI
Z centralnym otworem



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	C	Ø 125 x 22	P - 24	Magazyn	77349	3,79	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P - 36	Magazyn	77085	3,69	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P - 60	Magazyn	77088	3,26	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P - 80	Magazyn	77090	3,08	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P-120	Magazyn	77091	3,08	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P-150	Magazyn	77093	3,08	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P-180	Magazyn	77095	3,08	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P-220	Magazyn	77096	3,08	200 (2x100)
D SD	C	Ø 125 x 22	P-320	Magazyn	77098	3,08	200 (2x100)



SAITDISC C ø180 mm Z OBNIŻONYM ŚRODKIEM
Z centralnym otworem



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
B SD	C	Ø 180 x 22/BSD	P - 36	Magazyn	82019	6,62	100 (4x25)
B SD	C	Ø 180 x 22/BSD	P-120	Magazyn	82036	5,50	100 (4x25)
B SD	C	Ø 180 x 22/BSD	P-220	Magazyn	82048	5,50	100 (4x25)
B SD	C	Ø 180 x 22/BSD	P-320	Magazyn	82055	5,50	100 (4x25)



UWAGA:

Max. predkość: 80 m/s. Krążków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.

Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.



SAITDISC

KRAŻKI FIBROWE



SAITDISC Z

krażki ściernie fibrowe z nasypem zyrkonowym.

Krażek o dużej wydajności, bardzo agresywny.

ZASTOSOWANIE:

- stal nierdzewna INOX
- stal czarna
- stal stopowa



SAITDISC Z ø125 mm PŁASKI
Z centralnym otworem i 4 nacięciami



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	Z	Ø 125 x 22	P - 36	Magazyn	77934	4,65	200 (2x100)
D SD	Z	Ø 125 x 22	P - 50	Magazyn	77936	4,25	200 (2x100)
D SD	Z	Ø 125 x 22	P - 60	Magazyn	77968	4,05	200 (2x100)
D SD	Z	Ø 125 x 22	P - 80	Magazyn	77969	3,83	200 (2x100)
D SD	Z	Ø 125 x 22	P-120	Magazyn	78720	3,83	200 (2x100)

UWAGA:

Max. predkość: 80 m/s. Krążków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.

Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.



SAITDISC 9S

krażki ściernie fibrowe z nasypem ceramicznym

Krażek o dużej wydajności, bardzo agresywny. Niski stopień nagrzewania i zapychania się.

ZASTOSOWANIE:

- stal nierdzewna INOX



SAITDISC Z ø125 mm PŁASKI
Z centralnym otworem i 4 nacięciami



				Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
D SD	9S	Ø 125 x 22	P - 60	Magazyn	78959	5,45	200 (2x100)
D SD	9S	Ø 125 x 22	P - 80	Magazyn	78968	5,14	200 (2x100)
D SD	9S	Ø 125 x 22	P-120	Magazyn	78961	5,14	200 (2x100)

UWAGA:

Max. predkość: 80 m/s. Krążków fibrowych należy zawsze używać z podkładką SAITPAD.

Warunki magazynowania: temperatura 15°C - 25°C, wilgotność 45% - 75%.





AKCESORIA DO KRAŻKÓW FIBROWYCH

DYSK WSPORCZY DO KRAŻKÓW FIBROWYCH PŁASKICH

	Dysk fibrowy mm	Dysk wsporczy mm	Mocowanie	Dostępność	Kod	Cena netto PLN 1 szt	Ilość w opakowaniu
SAITPAD DQ	Ø 115	Ø 110	M 14	Magazyn	99310	35,58	1
SAITPAD DQ	Ø 125	Ø 120	M 14	Magazyn	99320	35,58	1
SAITPAD DQ	Ø 180	Ø 165	M 14	Magazyn	99315	38,62	1
SAITPAD DH	Ø 225	Ø 230	M 14	Magazyn	98712	81,67	1



Generalny dystrybutor materiałów ściernych włoskiej firmy SAIT Abrasivi S.p.A
www.sait-abr.com



HMT Materiały Ścierne s.c.
ul. Przemysłowa 8
11-700 MRAĞOWO
www.hmt-sait.pl



Zaawansowana technologia produkcji, gruntowny system kontroli jakości oraz używanie wysokiej klasy materiałów ściernych spowodowały, że SAIT Abrasivi S.p.A. jest liderem na światowym rynku producentów materiałów ściernych.

Wysoką jakość produktów SAIT Abrasivi potwierdza certyfikat ISO 9001.



Bardzo szeroki asortyment materiałów ściernych wykorzystywanych w przemyśle budowlanym, lakierniczym, jachtowym, w obróbce drewna, metali.



Usługi nasze obejmują głównie konfekcję materiałów ściernych:

- produkcję pasów ściernych bezkońcowych
- krążków na papierze i płótnie ściernym
- krążków na rzep
- rolek
- arkuszy i innych artykułów



HMT-Materiały Ścierne s.c.
11-700 MRAĞOWO
ul Przemysłowa 8



89 741 00 19
89 741 44 18



89 741 37 47



info@hmt-sait.pl



www.hmt-sait.pl